



### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สายบ้านนายข้า-ป้อม ปตท.

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สายบ้านนายข้า-ป้อม ปตท. หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

- ทำการเกรดแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร
- ทำการฝังท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.00 เมตร เสริมแห่งละ 3 ท่อน จำนวน 2 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวนอก/ใน
- ทำการฝังท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.80 เมตร เสริมจำนวน 3 ท่อน จำนวน 1 แห่ง และจำนวน 4 ท่อน จำนวน 1 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวนอก/ใน
- ทำการฝังท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน จำนวน 2 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 18 ท่อน พร้อมยาแนวนอก/ใน
- ทำการลงวัสดุดินลูกรังเสริมไหล่ทางและพื้นทาง ให้ได้ผิวจราจร กว้าง 6.30 เมตร ยาว 690.00 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 3,700.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น
- ทำการลงวัสดุลูกรังเสริมพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ให้ได้ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร ปริมาณลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 1,018.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น
- ทำการลงวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ให้ได้ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 908.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น
- ทำการ Prime Coat\* พื้นทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 3,795.00 ตารางเมตร
- ทำการลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,450.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
- ทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร(สีเหลือง) 69.00 ตารางเมตร
- ทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร(สีขาว) 138.00 ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายบังคับ จำนวน 2 ป้าย
- ทำการขุดรื้อผิวทางเดิมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 เมตร
- ทำการลงวัสดุหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น